



Das von Desjoyaux erdachte und von DEL produzierte und entwickelte JD Automatic Cover, das von den Produktkenntnissen letzterer profitiert, ist eine automatische Abdeckung über dem Wasser gemäß Norm NF P 90308.

JD Automatic Cover, die unumgängliche Ausstattung für Ihr Becken.

Eine gezielt von und für Desjoyaux-Swimmingpools angepasste Installation. Ausschließlich für rechteckige Swimmingpools von maximal 9 x 4,50 m geeignet.

JD Automatic Cover wird in 2 Ausführungen angeboten: Mit Stromversorgung über das Netz oder Solarmodul.

JD Automatic Cover

Der Sicherheitsnorm entsprechend NF P90 308

JD Automatic Cover

Als Besitzer eines Swimmingpools sollten Sie ihr Becken so sichern, dass Kinder unter 5 Jahren keinen Zugang haben.

Die von Desjoyaux angebotenen Swimmingpools erfüllen diese Auflage dank der automatischen Sicherheitsabdeckung über dem Wasser gemäß Norm NF P 90-308.

JD Automatic Cover ist eine automatische Abdeckung mit Motorantrieb und Stromversorgung über das Netz oder Solarmodul. Diese Abdeckung wird in Standardausführung mit folgender Ausstattung geliefert:

- Säulen aus weiß lackiertem Aluminium 30/10 rund um den Swimmingpool.
- Matt in Aluminium 6060t5, eloxiert 20 µm, Ø 126,4 mm, Dicke 2,2 mm.
- Stromversorgung oder Solarmodul.
- Solarausführung bestehend aus 2 6,5 Ah-12 V-Batterien und einem Solarkollektor mit 12 Volt.
- Ausführung mit Netzanschluss mit IPX5-Schaltkasten
- Elektrischer 12-Volt-Polysolenoidmotor mit Endmechanismus. Integriertes manuelles Entkopplungssystem zum Sichern des Beckens bei Stromausfall oder Funktionsstörung.
- Der Schalter mit Schlüssel auf der motorseitigen Säule des Aufrollers ermöglicht ein einfaches Öffnen und Schließen des Rollladens.
- Lamellen aus PVC, Breite 69 mm, Dicke 13 mm. Das Material entspricht den Anforderung an die Alterungsbeständigkeit gemäß Norm NFT 54-405-1.

Erhältlich in 3 Farben: weiß, beige oder grau.

Erhöhte Sicherheit

- Das Einhängesystem „Pushlock“ ist ein wichtiger Bestandteil der Sicherung des Swimmingpools. Es gewährleistet das vollständige Schließen der Abdeckung und muss auch bei kurzfristiger Abwesenheit aktiviert werden. Dieses Sicherheitsset „Pushlock“ ist unauffällig, praktisch wird an den Rundungen und Treppen befestigt.

Erhältlich in 7 Farben: weiß, beige, hellblau, dunkelblau, hellgrau, dunkelgrau oder grün.

Verfügbare Optionen

- Steuergerät für das Elektrolysegerät: Ermöglicht die Information „Rollladen geschlossen“ oder „Rollladen geöffnet“ an das Salzelektrolysegerät zu übermitteln (bei Elektrolysegeräten mit dieser Funktion) und somit automatisch die Aufbereitung zu regeln.
- Abreißschutz: Ermöglicht das Öffnen zu unterbrechen, falls eine anormale Kraftereinwirkung an der Abdeckung festgestellt wird.

Überwinterung

Überwinterung des Swimmingpools in Abhängigkeit der geographischen Lage: Schließen des Rollladens in der Sicherheitsstellung und eventuell Anbringen eines Überwinterungsnetzes zum Schutz des Rollladens. Erforderlicher Wasserstand während der Überwinterung: Obere 2/3 des Skimmers. Falls Sie den Wasserstand für die Überwinterung senken möchten, um die einzumauernden Teile trocken zu überwinteren, rollen Sie den Rollladen vollständig auf und sichern das Becken mit einer Winterschutzabdeckung (siehe dazu die Vorschriften in den Gebrauchsanleitungen des verwendeten Produkts).

Beschaffenheit

Automatische Swimmingpool-Abdeckung mit festen Lamellen, Typ Rollladen. Motorisierte Installation mit Endmechanismus.

- Benutzungsdauer: Für alle Jahreszeiten
- Gewicht: 3,8 kg/m²
- Maximale Maße des Beckens: 9 x 4,5 m + Treppe - Minimale Maße 3 x 2,5 m
- Minimaler Wasserstand: 2/3 des Skimmers
- Maximaler Wasserstand: 2/3 des Skimmers
- Erforderlicher Wasserstand während der Überwinterung: 2/3 des Skimmers

Um die ordnungsgemäße Funktion Ihres automatischen Rollladens über dem Wasser zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen diese Wasserstände zu berücksichtigen.

Maße und Gewicht der Verpackung der Abdeckung für ein Becken von 8 x 4 m: 1 Paket von 0,45 x 0,45 x 0,30 m = 30 kg
1 Paket von 4,30 x 0,20 m = 25 kg und
4 Pakete von 4 x 0,25 x 0,20 m = 150 kg
Gesamtgewicht = 195 kg

Die Installation einer automatischen Abdeckung von Desjoyaux auf Swimmingpools mit Überlauf bzw. Treppe an der Längsseite (abbaubare Leiter an der Seite) entspricht nicht der Norm NFP 90-308. In diesem Fall muss eine andere genormte Abdeckung verwendet werden. Falls nicht anders vom Hersteller angegeben, sind die Alarmsysteme zur Erkennung von in das Wasser fallenden Objekten nicht mit den automatischen Abdeckungen von Desjoyaux kompatibel.

Hinweis: Die Anpassungen für die aufgesattelten Aggregate der vorhergehenden Desjoyaux-Produktreihen (GR.R 150, GR.R 250 und GRI 250) entsprechen nicht den Anforderungen der Norm NF P 90308.

Garantien

- 2 Jahre auf die Lamellen und die elektrischen Geräte ab Datum des Kaufs für Privatkunden.

Die vorliegende Garantie schränkt die gesetzliche Gewährleistung bei versteckten Mängeln gemäß Art. 1641 ff. des [französischen] bürgerlichen Gesetzbuches für den Benutzer nicht ein. Sie befreit auch nicht aus der gesetzlichen Gewährleistung in Bezug auf die Konformität gemäß Verbraucherschutzgesetz durch die [französische] Verordnung 2005136 vom 17.02.2005.

Weitere Informationen zur Garantie Ihres Produkts finden Sie in der mitgelieferten Gebrauchsanweisung Ihrer Abdeckung.



Installationsvorschriften

Damit der Rollladen korrekt an den Swimmingpool angepasst ist, muss das Herstellungsdatenblatt ausgefüllt werden. Auf diesem Dokument sind sämtliche Eigenschaften des Beckens aufgeführt, so dass die Abdeckung passend ausgewählt werden kann und der Norm NF P 90308 entspricht.

Die Standardisierung dieser Abdeckung erlaubt, diese an Becken zu montieren, die festgelegte Längen und Breiten einhalten: + 3 cm / - 2 cm der Sollängen der Desjoyaux-Becken. Aufgrund dessen ist ein erneutes Vermessen nach Ausführung des Beckens nicht erforderlich, um den Rollladen zu bestellen, wenn die das Herstellungsdatenblatt vollständig ausgefüllt wurde.

Gemäß Norm NF P90-308 darf der Abstand zwischen der Innenseite des Beckens und dem Rand des Rollladens nicht mehr als 70 mm betragen.

- Geschätzte Bedienungsdauer (Öffnen oder Schließen)
Das Öffnen oder Schließen des JD Automatic Cover kann von einer einzelnen Person vorgenommen werden. 2 Minuten für das automatische Öffnen oder Schließen plus 30 Sekunden für das Verriegeln oder Entriegeln der Sicherungssets.

Bei einer Anbringung gemäß der Montageanleitung erfüllt dieses Produkt die Anforderungen an eine Swimmingpoolabdeckung gemäß der Norm NF P 90-308.

Diese Abdeckung kann jedoch weder den gesunden Menschenverstand noch die persönliche Haftung ersetzen. Sie soll auch nicht dazu führen, dass Eltern bzw. aufsichtspflichtige Erwachsene weniger aufmerksam sind; diese bleiben die wichtigsten Akteure beim Schutz von kleinen Kindern. Diese Sicherheitsabdeckung für Swimmingpools soll verhindern, dass Kinder unter 5 Jahren Zugang zum Pool erhalten.

Ein Kind ertrinkt in weniger als 3 Min., keine Schutzvorrichtung sollte jemals die Aufsicht und Überwachung durch einen verantwortlichen Erwachsenen ersetzen.

“Aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren”



Desjoyaux Pools GmbH
Erdinger Str. 2
85375 Neufahrn bei Freising
www.desjoyaux.de